

低频钱币卡标签 JY-T251E

JY-T251E 是一款 PVC 材质的通用型标签，由 PVC 层压封装芯片线圈的圆形卡，带有 3M 背胶，防水、防震、防潮，尺寸小巧，适合埋地安装，易于镶嵌至其他产品中；标签灵敏度好，方便读卡器快速采集标签信息，可通过写卡器（JY-L8632）可对地标自行写码设定站点信息。



产品参数：

主材	PVC	工作频率	134.2Khz
芯片类型	EM4305	产品重量	0.8g
读卡距离	1~20cm	读写时间	1 ~ 2ms
产品尺寸	25mm*1.3mm	产品颜色	白色
读写次数	≥100,000 次	使用年限	≥10 年
IP 等级	IP68	工作温度	- 20°C ~ 85°C

产品应用：

- 适用于 AGV 站点、门禁、公交、停车场、身份认证、考勤管理、门票、产品标识等。
- 防水、防摔、耐腐蚀、轻薄小巧、携带方便。
- AGV 自动导引小车，实现 AGV 小车在行驶过程中的站点识别跟定位控制管理。
- AGV 自动送料车，实现送料车上料、下料站点的自动停靠和关键站点的自动识别。
- AGV 送餐机器人，能满足送餐机器人对站点精准识别的要求，实现送餐机器人的准确停靠和配送。
- 其他 AGV 应用，实现 AGV 巡检机器人、AGV 采摘机器人等在行驶过程中的站点识别和控制管理。
- 生产线自动化管理，实现柔性生产线上的快速精准站点识别。